



FICHE TECHNIQUE – Format 90x70 – Kromekote adhésif Renforcé

Descriptif





Cette contre étiquette adhésive peut regrouper l'ensemble des informations obligatoires – via notre générateur - sur une bouteille, selon les informations présentes sur votre étiquette recto, vous avez la possibilité de désactiver certaines mentions.
Avec code barre EAN13.

Mentions disponibles sur le générateur

| | |
|---------------------------------|-----|
| Dénomination | Oui |
| Provenance | Oui |
| TAVA (= %alcool Vol.) | Oui |
| Volume | Oui |
| Embouteilleur | Oui |
| Lot | Oui |
| Allergène | Oui |
| Sanitaire (logo femme enceinte) | Oui |
| QR code | Non |
| CAB EAN13 | Oui |

Présentation

Les étiquettes sont livrées en bobines sur mandrin (=rouleau cartonné) de 40mm ou 76mm de diamètre. Elles sont enroulées selon la configuration choisie sur la page produit :

| Sens d'enroulement/ Sens de sortie du texte | Extérieur | Intérieur |
|--|---|--|
| Droite |  |  |
| Gauche |  |  |

Format de l'étiquette

90x70mm - Espace entre les étiquettes : 3mm - Largeur du rouleau : 93mm – Rayon : 2mm -
Tolérance : 1mm

Caractéristique complexe adhésif

Frontal

Papier d'impression blanc, sans bois, couché sur chrome, avec un aspect fini super brillant.
Grammage 80 g/m² ISO 536 - Epaisseur 85 µm ISO 534

Adhésif

Adhésif permanent, à usage général, à base acrylique

Dorsal

BG40 brun, papier glassine supercalandré
Grammage 57 g/m² ISO 536 - Epaisseur 51 µm ISO 534

Données de performance

Tack initial 22 N/25mm FTM 9 Glass
Adhésion à 90° 11 N/25mm FTM 2 St.St.
Température minimum d'application 0 °C
Température de service -40°C to 70°C

Durée de vie

12 mois dans des conditions de stockage suivantes : 20-25°C; 40-50% humidité relative